

Pulverizador de Compresion Previa Super 2S

La línea más completa de productos profesionales de alta calidad para el control de plagas urbanas.

Productos ideales para PCO's y para Salud Publica atendiendo rigurosamente las normas internacionales.



PULVERIZADORES COMPRESION PREVIA SUPER 2S GUARANY



APLICACIONES:

Especialmente desarrollados para salud pública.

Alta eficiencia para el control de enfermedades endémicas como:

- Dengue
- Fiebre amarilla
- Malaria
- Chagas

Ideales para trabajos pesados. No es necesario bombear durante la aplicación, dejando libre una mano del operador para otras tareas.

CARACTERISTICAS

- 1. Conjunto de descarga Súper 6:** en latón, con boquilla tipo universal, filtro inoxidable malla 100 y punta en acero inoxidable tipo abanico plano (8002 E) y caudal de 757 ml/min.
- 2. Alza retráctil:** para apoyo del pie, mayor estabilidad y seguridad mientras el bombeamiento.
- 3. Correa de sustentación:** en polipropileno, propia para servicios pesados y con hebillas regulables
- 4. Tanque:** de acero inoxidable soldado electrónicamente, graduado en litros y galones. Boca ancha para facilitar el llenado y limpieza.
- 5. Cabo de la bomba:** triple función, soltar o apretar el cilindro para mantención, presurizar el tanque y facilitar el transporte.

6. Bomba de presurización: lateral con nueva válvula de retención a prueba de solventes. Mayor rendimiento con menor esfuerzo.

7. Manómetro: en latón forjado con escala de 0 a 100 psi, y faja operacional (25-55 psi) de color verde, marcando claramente la faja de operación.

8. Grifo "in-line": en la parte superior del tanque, permitiendo mantener la presión interna del tanque cuando la remoción de la manguera y conjunto de descarga.

9. Tapa del tanque: con sistema positivo e instantáneo de cierre, cuanto mayor la presión mayor el sellado.

10. Válvula de seguridad: con escape automático de aire en el caso de exceso de presión o por mando voluntario para permitir la despresurización.

Especificaciones Técnicas

	Modelo 441-13	Modelo 441-10	Modelo 441-13441-11
Capacidad total	7,6 l. (2,0 gal.)	11,4l. (3,0 gal.)	15,2 l. (4,0 gal.)
Capacidad útil	5,0l. (1,32 gal.)	8,0 l. (2,0gal.)	11,25 l. (3,0 gal.)
Peso neto	4,6kg. (10,1 lb.)	5,5 kg. (12,1lb.)	6,0 kg. (13,2 lb.)
Presion de trabajo máxima	483 kpa - (70 psi)	483 kpa - (70 psi)	483 kpa - (70 psi)
Embalaje	245 x 245 x 460 mm.	245 x 245 x 590 mm.	245 x 245 x 720 mm.

